

Elektroniikan suunnittelukeskuksen varastokomponentit

Liittimet

CompID	Osanumero	Kuvaus
22000	5-0826629-0	Pin Header, Straight 1x50, 3A, pitch 2.54mm
22001	5-0826632-0	Pin Header, Straight 2x50, 3A, pitch 2.54mm
22002	21.1550M/2	Plug-in-liitin, 2-os. Free plug, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22003	21.1550M/3	Plug-in-liitin, 3-os. Free plug, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22004	21.1550M/4	Plug-in-liitin, 4-os. Free plug, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22005	21.1550M/5	Plug-in-liitin, 5-os. Free plug, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22006	21.155MV/2	Plug-in-liitin, 2-os. Socket, suora, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22007	21.155MV/3	Plug-in-liitin, 3-os. Socket, suora, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22008	21.155MV/4	Plug-in-liitin, 4-os. Socket, suora, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22009	21.155MV/5	Plug-in-liitin, 5-os. Socket, suora, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22010	21.155MH/2	Plug-in-liitin, 2-os. Socket, kulma, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22011	21.155MH/3	Plug-in-liitin, 3-os. Socket, kulma, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22012	21.155MH/4	Plug-in-liitin, 4-os. Socket, kulma, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22013	21.155MH/5	Plug-in-liitin, 5-os. Socket, kulma, 300V 8A, 3.81 mm pitch
22014	SDE9S	D-Connector Socket 9-pin
22015	SDE9P	D-Connector Plug 9-pin
22016	SDE15S	D-Connector Plug 15-pin
22017	SDE15P	D-Connector Socket 15-pin
22018	SDB25S	D-Connector Socket 25-pin
22019	SDB25P	D-Connector Plug 25-pin
22020	SDES9SNT	D-Connector 90-deg PCB Socket 9-pin
22021	SDES9PNTD	D-Connector 90-deg PCB Plug 9-pin
22022	DPPK9-BLACK-K	D-Connector shell 9-way
22023	DPPK15-BLACK-K	D-Connector shell 15-way
22024	DPPK25-BLACK-K	D-connector shell 25-way
22025	BNC Socket	50 ohm BNC kulma, muovi
22026	1-1337494-0	50 ohm BNC kulma, metalli
22027	BNC Socket	50 ohm BNC suora, metalli
22028	3-0826634-6	Pin Header, Angle 2x36, 2.54mm
22029	M7567-05	Jumpperi musta, 3A, pitch 2.54 mm
22030	345716-1	DIP-6 Socket, row spacing 7,62 mm (0,3")
22031	2227MC-08-03-18-F1	DIP-8 Socket, row spacing 7,62 mm (0,3")
22032	2227MC-14-03-10-F1	DIP-14 Socket, row spacing 7,62 mm (0,3")
22033	2227MC-16-03-09-F1	DIP-16 Socket, row spacing 7,62 mm (0,3")
22034	2227MC-18-03-08-F1	DIP-18 Socket, row spacing 7,62 mm (0,3")
22035	2227MC-20-03-07-F1	DIP-20 Socket, row spacing 7,62 mm (0,3")
22036	345722-1	DIP-22 Socket, row spacing 7,62 mm (0,3")
22037	2227MC-24-03-06-F1	DIP-24 Socket, row spacing 7,62 mm (0,3")

Elektroniikan suunnittelukeskus ei vastaa taulukkojen mahdollisesti sisältämistä virheistä

Liittimet

CompID	Osanumero	Kuvaus
22038	2227MC-24-06-08-F1	DIP-24 Socket, row spacing 15,24 mm (0,6")
22039	2227MC-28-06-07-F1	DIP-28 Socket, row spacing 15,24 mm (0,6")
22040	2227MC-32-06-06-F1	DIP-32 Socket, row spacing 15,24 mm (0,6")
22041	2227MC-40-06-05-F1	DIP-40 Socket, row spacing 15,24 mm (0,6")
22042	20-2136	PCB Test Terminal, Large loop, Black
22043	20-313141	PCB Test Terminal, Large loop, Red
22044	20-313144	PCB Test Terminal, Large loop, Yellow
22045	20-2137	PCB Test Terminal, Small loop, Black
22046	20-313137	PCB Test Terminal, Small loop, Red
22047	20-313140	PCB Test Terminal, Small loop, Yellow
22048	M7566-05	Jumperi punainen, 3A, pitch 2.54 mm
22049	1-146134-4	Pin Header SMD, 2 x 15
22050	LDL-20SM0-455	PLCC-20 SMD Socket
22051	LDL-28SM0-455	PLCC-28 SMD Socket
22052	LDL-32SM0-455	PLCC-32 SMD Socket
22053	LDL-44SM0-455	PLCC-44 SMD Socket
22054	LDL-52SM0-455	PLCC-52 SMD Socket
22055	M20-9990205	Pin Header, Straight 1x2, 3A, pitch 2.54mm
22056	M20-9980405	Pin Header, Straight 2x4, 3A, pitch 2.54mm
22057	M20-9980505	Pin Header, Straight 2x5, 3A, pitch 2.54mm
22058	SMB male plug	Crimp connection for 174A/U, 188A/U, 316A/U
22059	SMB female	SMB female socke for angled PCB mounting
22060	Straight Crimp Plug	50 ohm suora liitin kaapeliin RG58C/U
22061	Aluslevy	Aluslevy muoviseen BNC-kulmaliittimeen
22062	Mutteri	Mutteri muoviseen BNC-kulmaliittimeen
22063	SMA-50-2-5/1	SMA-liitin RG174-kaapeliin, 50 Ohm, Huber-Suhner
22064	19-03F-4-TGG	SMA-liitin RG58-kaapeliin (Multicomp)
22065	1658606-1	Lattakaapeliliitin (TYCO), 50 pinninen naaras
22066	1658607-1	Lattakaapeliliitin (TYCO), 50 pinninen naaras
22067	5501-50SA-02-FI	50-pinninen juotettava D-liitin, naaras
22068	5501-50PA-02-FI	50-pinninen juotettava D-liitin, uros
22069	0967 050 0443	Kotelo 50-pinniseen juotettavaan D-johtoliittimeen
22070	BUELA20K Red	Punainen 4 mm banaaniliitin, 60VDC/16A, ruuviliitos, uros
22071	BUELA20K Black	Musta 4 mm banaaniliitin, 60VDC/16A, ruuviliitos, uros
22072	BUELA20K Blue	Sininen 4 mm banaaniliitin, 60VDC/16A, ruuviliitos, uros
22073	BUELA20K Yellow	Keltainen 4 mm banaaniliitin, 60VDC/16A, ruuviliitos, uros
22074	BUELA20K Green	Vihreä 4 mm banaaniliitin, 60VDC/16A, ruuviliitos, uros
22075	BUELA30K Red	Punainen 4 mm banaaniliitin, 60VDC/16A, juotettava, uros
22076	BUELA30K Black	Musta 4 mm banaaniliitin, 60VDC/16A, juotettava, uros
22077	BUELA30K Blue	Sininen 4 mm banaaniliitin, 60VDC/16A, juotettava, uros
22078	BUELA30K Yellow	Keltainen 4 mm banaaniliitin, 60VDC/16A, juotettava, uros
22079	BUELA30K Green	Vihreä 4 mm banaaniliitin, 60VDC/16A, juotettava, uros
22081	BI-LB-I4R, 23.6111-21	Eristetty 4mm banaanirunkoliitin, 60VDC/25A, naaras, musta

Elektroniikan suunnittelukeskus ei vastaa taulukkojen mahdollisesti sisältämistä virheistä

Liittimet

CompID	Osanumero	Kuvaus
22082	BI-LB-I4R, 23.6111-22	Eristetty 4mm banaanirunkoliitin, 60VDC/25A, naaras, punainen
22083	BI-LB-I4R, 23.6111-23	Eristetty 4mm banaanirunkoliitin, 60VDC/25A, naaras, sininen
22084	BI-LB-I4R, 23.6111-24	Eristetty 4mm banaanirunkoliitin, 60VDC/25A, naaras, keltainen
22085	BI-LB-I4R, 23.6111-25	Eristetty 4mm banaanirunkoliitin, 60VDC/25A, naaras, vihreä
22086	BI-LB-I4R, 23.6111-29	Eristetty 4mm banaanirunkoliitin, 60VDC/25A, naaras, valkoinen
22087	Bu10	4 mm eristämätön banaanirunkoliitin, 60VDC/16A, naaras
22088	PJ3230MU	4 mm eristetty banaanirunkoliitin, 60VDC/16A, naaras, musta
22089	PJ3230PU	4 mm eristetty banaanirunkoliitin, 60VDC/16A, naaras, punainen
22090	PJ3230SI	4 mm eristetty banaanirunkoliitin, 60VDC/16A, naaras, sininen
22091	PJ3230KE	4 mm eristetty banaanirunkoliitin, 60VDC/16A, naaras, keltainen
22092	PJ3230VI	4 mm eristetty banaanirunkoliitin, 60VDC/16A, naaras, keltainen
22093	552-0100	4 mm eristetty naparuuvi, 30A, musta
22094	552-0200	4 mm eristetty naparuuvi, 30A, sininen
22095	552-0400	4 mm eristetty naparuuvi, 30A, vihreä
22096	552-0500	4 mm eristetty naparuuvi, 30A, punainen
22097	552-0600	4 mm eristetty naparuuvi, 30A, valkoinen
22098	552-0700	4 mm eristetty naparuuvi, 30A, keltainen