

Elektroniikan suunnittelukeskuksen varastokomponentit

Tantaalikondensaattorit

CompID	Arvo	Kotelo	Jännitekesto	Käyttölämpötila (°C)	Toleranssi
11150	1 uF	3216 (A)	20 V	-55...+85	± 20 %
11151	1,5 uF	3216 (A)	20 V	-55...+85	± 20 %
11152	2,2 uF	3216 (A)	20 V	-55...+85	± 20 %
11153	3,3 uF	3216 (A)	16 V	-55...+85	± 20 %
11156	1 uF	3528 (B)	35 V	-55...+85	± 20 %
11157	1,5 uF	3528 (B)	35 V	-55...+85	± 20 %
11158	2,2 uF	3528 (B)	25 V	-55...+85	± 20 %
11159	3,3 uF	3528 (B)	20 V	-55...+85	± 20 %
11160	4,7 uF	3528 (B)	20 V	-55...+85	± 20 %
11161	6,8 uF	3528 (B)	16 V	-55...+85	± 20 %
11162	10 uF	3528 (B)	16 V	-55...+85	± 20 %
11163	1,5 uF	6032 [C]	35 V	-55...+85	± 20 %
11164	2,2 uF	6032 [C]	35 V	-55...+85	± 20 %
11165	3,3 uF	6032 [C]	35 V	-55...+85	± 20 %
11166	4,7 uF	6032 [C]	35 V	-55...+85	± 20 %
11167	6,8 uF	6032 [C]	25 V	-55...+85	± 20 %
11168	10 uF	6032 [C]	20 V	-55...+85	± 20 %
11169	15 uF	6032 [C]	16 V	-55...+85	± 20 %
11170	22 uF	6032 [C]	10 V	-55...+85	± 20 %
11171	4,7 uF	7343 (D)	35 V	-55...+85	± 20 %
11172	6,8 uF	7343 (D)	35 V	-55...+85	± 20 %
11173	10 uF	7343 (D)	35 V	-55...+85	± 20 %
11174	15 uF	7343 (D)	25 V	-55...+85	± 20 %
11175	22 uF	7343 (D)	25 V	-55...+85	± 20 %
11176	33 uF	7343 (D)	20 V	-55...+85	± 20 %
11177	47 uF	7343 (D)	16 V	-55...+85	± 20 %
11178	68 uF	7343 (D)	10 V	-55...+85	± 20 %
11179	100 uF	7343 (D)	10 V	-55...+85	± 20 %
11180	150 uF	7343 (D)	6 V	-55...+85	± 20 %

Elektroniikan suunnittelukeskus ei vastaa taulukkojen mahdollisesti sisältämistä virheistä

31.5.2016